

C'est une  
 Boxes

# EURUS



## DESCRIPTION

Possibilité d'obtenir des pièces de rechange pendant de très nombreuses années. Très grand choix de finition des encadrements autour des boîtes aux lettres. Tous nos encadrements sont de qualité et fabriqués sur mesure. Retour antivol intégré à l'arrière des portillons.

## CARACTÉRISTIQUES

- 1 hauteur (200 mm)
- 1 largeur (300 mm)
- 2 profondeurs (230 - 380 mm)
- Ouverture de la porte du bas vers le haut par pivotement sur 2 axes robustes en laiton.
- Corps en tôle acier électrozingué ép. 0,8 mm peint noir avec double pli en U ép. 8 mm assurant une rigidité parfaite.
- Portillon en profil d'aluminium épais, brossé horizontalement, avec profil antivol.
- Choix de coloris des portillons :
  - Alu ANODISÉ naturel, champagne, bronze ou noir.
  - Alu LAQUÉ RAL ...
- Serrure de sécurité type Euro-Locks CL fixée par écrou (réf. 07AA1L1), 2 clés numérotées.
- Porte-étiquette en PVC fixé par rivet pop alu (réf.07MPM861).
- Assemblage suivant la demande au moyen de rivet pop alu.


## BESCHRIJVING

Mogelijkheid om jarenlang tresponeonderdelen te verkrijgen. Heel ruime keuze van afwerkingen van omlijstingen rond de brievenbussen. Al onze omlijstingen zijn van de beste kwaliteit en worden op maat vervaardigd. Ingebouwd anti-diefstalprofiel achteraan de deuren.

## EIGENSCHAPPEN

- 1 hoogte (200 mm)
- 1 breedte (300 mm)
- 2 diepten (230 - 380 mm)
- Deuropening van onder naar boven draaiend op 2 stevige messing spillen.
- Hoofddeel uit elektroverzinkt plaatstaal, dikte 0,8 mm, zwart gelakt met U-vormige versterking dikte 8 mm, wat onbuigzaamheid verzekert.
- Deurtje uit stevig alu profiel, horizontaal geborsteld, met anti-diefstalprofiel.
- Kleur naar keuze voor deurtjes:
  - Geanodiseerd alu natuur, champagne, brons of zwart.
  - Alu gelakt RAL ...
- Zekerheidsslot type Euro-Locks CL (ref. 07AA1L1), met schroefbevestiging, 2 genummerde sleutels.
- Naamhouder uit PVC, met alu popnagels bevestigd (ref. 07MPM861).
- Samenstelling volgens aanvraag met behulp van alu popnagels.

## DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE KENMERKEN





### GRAVURE

- En creux dans la matière du portillon
- Hauteur des chiffres : 13 mm
- Maximum de 5 chiffres par boîte aux lettres
- Epaisseur du trait de 2 mm
- Couleurs :
  - peint noir pour anodisation «alu naturel» et «champagne»
  - peint beige pour anodisation «alu bronze» et «noire»
  - sans peinture pour laquage foncé

### GRAVERING

- Hol in het deurmateriel
- Hoogte van de cijfers : 13 mm
- Maximaal 5 cijfers per brievenbus
- Lijndichte 2 mm
- Kleuren :
  - zwart gelakt voor geanodiseerd «alu natuur» en «champagne»
  - beige gelakt voor geanodiseerd «alu brons» et «zwart»
  - niet gelakt voor donker lakking uitvoering



### ENCADREMENT

Encadrements toujours fabriqués sur mesure autour des ensembles boîtes aux lettres. Quelques possibilités :

- Surface SAPELLI, WENGE, CHENE, HETRE, MERISIER, verni sur MDF ép.18mm
- Stratifié PRINT ton uni ép.18mm
- Stratifié PRINT ALU 877 ép.18mm
- Mélaminé noir, blanc ou gris ép.18mm
- MDF ép.18mm laqué RAL ...
- Tôlé peint structuré noir ou RAL ... (tôle d'acier ép.1mm, soudée autour de l'ensemble avant peinture)
- Cornières alu anodisé ou laqué RAL (30 x 30 x 1,5mm - fixation par rivet alu)

Autres possibilités (sur demande) : case pour publicités et pupitre parlophone incliné en menuiserie ép.18mm intégré dans l'ensemble boîtes aux lettres de la même finition que l'ensemble.



### OMLIJSTING

Altijd op maat gemaakte omlijstingen rond de brievenbussen. Enkele mogelijkheden :

- Oppervlak van SAPELLI, WENGE, EIK, BEUK, KERSENHOUT, gelakt op MDF dikte 18 mm
- Gestratifieerd PRINT effen tint dikte 18 mm
- Gestratifieerd PRINT ALU 877 dikte 18 mm
- Melamine zwart, wit of grijs dikte 18 mm
- MDF dikte 18 mm gelakt RAL ...
- Geschilderd gestructureerd plaatstaal zwart of RAL ... (staalplaat dikte 1 mm, rond het geheel gelast vóór het schilderen)
- Hoekprofielen geanodiseerd aluminium of gelakt RAL (30 x 30 x 1,5 mm - bevestiging met aluminium klinknagels)

Andere mogelijkheden (op aanvraag): Vak voor reclame en schuine parlofoonstandaard van timmerwerk dikte 18 mm, ingebouwd in de brievenbussen met dezelfde afwerking als het geheel.