

C'est une
 Boxes

JORAN



DESCRIPTION

Les corps de nos modèles sont munis d'un double pli en U assurant une rigidité parfaite. Numérotation par gravure en creux dans la matière des portillons. Très large palette de dimensions et de coloris.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 hauteurs (165 - 330 - 495 mm)
- 1 largeur (300 mm)
- 2 profondeurs (230 - 380 mm)
- Ouverture de la porte du bas vers le haut par pivotement sur 2 axes.
- Corps en tôle acier électrozingué ép. 0,8 mm peint noir avec double pli en U ép. 5 mm assurant une rigidité parfaite.
- Portillon en tôle aluminium ép. 2 mm.
- Fente courrier H.30 / L.290 mm avec un retour antivol.
- Choix de coloris des portillons :
 - Alu ANODISÉ naturel, champagne, bronze ou noir.
 - Alu LAQUÉ RAL ...
- Serrure de sécurité type Euro-Locks CS fixée par clips (réf. 07AA1S1) avec 2 clés numérotées.
- Porte-étiquette en PVC à clipser par l'extérieur, étiquette fournie (réf. 210201).
- Assemblage suivant la demande au moyen de rivet pop alu.


BESCHRIJVING

De hoofd delen van onze modellen hebben een dubbel U-profiel, wat onbuigzaamheid verzekert. Nummering door holle gravure in het deurmateriaal. Heel ruime waaier van afmetingen en kleuren.

EIGENSCHAPPEN

- 3 hoogten (165 - 330 - 495 mm)
- 1 breedte (300 mm)
- 2 diepten (230 - 380 mm)
- Deuropening van beneden naar boven spildraaiend op 2 pennen.
- Hoofddeel uit elektroverzinkt plaatstaal, dikte 0,8 mm, zwart gelakt met U-vormige versteviging dikte 5 mm, wat onbuigzaamheid verzekert.
- Deurtje uit alu dikte 2 mm
- Gleuf H.30 / L.290 min met antidiefstalprofiel.
- Kleur naar keuze voor deurtjes :
 - Geanodiseerd alu natuur, champagne, brons of zwart.
 - Alu gelakt RAL ...
- Zekerheidsslot type Euro-Locks CS, bevestiging met klem met 2 genummerde sleutels (ref. 07AA1S1).
- Naamhouder in PVC, bevestiging langs binnenkant, etiket geleverd (ref. 210201).
- Samenstelling volgens aanvraag met behulp van alu popnagels.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE KENMERKEN





GRAVURE

- En creux dans la matière du portillon
- Hauteur des chiffres : 13 mm
- Maximum de 5 chiffres par boîte aux lettres
- Epaisseur du trait de 2 mm
- Couleurs :
 - peint noir pour anodisation «alu naturel» et «champagne»
 - peint beige pour anodisation «alu bronze» et «noire»
 - sans peinture pour laquage foncé

GRAVERING

- Hol in het deurmateriel
- Hoogte van de cijfers : 13 mm
- Maximaal 5 cijfers per brievenbus
- Lijndichte 2 mm
- Kleuren :
 - zwart gelakt voor geanodiseerd «alu natuur» en «champagne»
 - beige gelakt voor geanodiseerd «alu brons» et «zwart»
 - niet gelakt voor donker lakking uitvoering



ENCADREMENT

Encadrements toujours fabriqués sur mesure autour des ensembles boîtes aux lettres. Quelques possibilités :

- Surface SAPELLI, WENGE, CHENE, HETRE, MERISIER, verni sur MDF ép.18mm
- Stratifié PRINT ton uni ép.18mm
- Stratifié PRINT ALU 877 ép.18mm
- Mélaminé noir, blanc ou gris ép.18mm
- MDF ép.18mm laqué RAL ...
- Tôlé peint structuré noir ou RAL ... (tôle d'acier ép.1mm, soudée autour de l'ensemble avant peinture)
- Cornières alu anodisé ou laqué RAL (30 x 30 x 1,5mm - fixation par rivet alu)

Autres possibilités (sur demande) : case pour publicités et pupitre parlophone incliné en menuiserie ép.18mm intégré dans l'ensemble boîtes aux lettres de la même finition que l'ensemble.



OMLIJSTING

Altijd op maat gemaakte omlijstingen rond de brievenbussen. Enkele mogelijkheden :

- Oppervlak van SAPELLI, WENGE, EIK, BEUK, KERSENHOUT, gelakt op MDF dikte 18 mm
- Gestratifieerd PRINT effen tint dikte 18 mm
- Gestratifieerd PRINT ALU 877 dikte 18 mm
- Melamine zwart, wit of grijs dikte 18 mm
- MDF dikte 18 mm gelakt RAL ...
- Geschilderd gestructureerd plaatstaal zwart of RAL ... (staalplaat dikte 1 mm, rond het geheel gelast vóór het schilderen)
- Hoekprofielen geanodiseerd aluminium of gelakt RAL (30 x 30 x 1,5 mm - bevestiging met aluminium klinknagels)

Andere mogelijkheden (op aanvraag): Vak voor reclame en schuine parlofoonstandaard van timmerwerk dikte 18 mm, ingebouwd in de brievenbussen met dezelfde afwerking als het geheel.